



## 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

**Identificateur de produit** 42112N-FR

**Identité du produit** Silicone Spray Lube (S.S.L.)

**Autres moyens d'identification;** Silicone Spray Lube (S.S.L.)

### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillé

Démoulage et lubrifiant industriels

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de la société** Slide Products Inc.  
430 Wheeling Road  
Wheeling, IL 60090

**Initial Supplier Identifier:** CETTE FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ EST PAS CONFORME SAUF ADRESSE DU CANADA EST UTILISÉ  
VEUILLEZ CONTACTER UN DISTRIBUTEUR CANADIEN POUR LE FICHIER FDS ENTièrement CONFORME

### Secours

**Téléphone No** Emergency Telephone INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)  
1-800-535-5053 (North America)

**Service clientèle:** Phone: 1-847-541-7220  
Fax: 1-847-541-7986

## 2. Identification des dangers du produit

### Classification de la substance ou du mélange

Gaz extrêmement inflammable.

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous leffet de la chaleur.

L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Peut déplacer l'oxygène et provoquer une suffocation rapide.

**Éléments d'étiquetage****Danger**

Gaz extrêmement inflammable.

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Peut déplacer l'oxygène et provoquer une suffocation rapide.

**[Prévention]:**

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

**[Réponse]:**

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin ou un médecin en cas de malaise.

Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.

**[Stockage]:**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Garder sous clef.

Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

**[Disposition]:**

Éliminer les contenus, le conteneur conformément aux réglementations locales, nationales.

### 3. Composition / informations sur les composants

Ce produit contient les substances suivantes qui présentent un danger au sens du Règlement sur les produits dangereux.

| Ingrédient/Désignations chimiques                                           | Poids % | Classification                                                                | Remarques *                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimethyl ether<br>Numéro CAS: 115-10-6<br>Synonymes : Dimethyl ether        | 55 - 65 | Flam. Gas 1;H220                                                              | Pas de données disponibles. |
| 1,1-Difluoroethane<br>Numéro CAS: 75-37-6<br>Synonymes : 1,1-Difluoroethane | 20 - 40 | Flam. Gas 1;H220<br>Liquified Gas;H280<br>STOT SE 3;H336<br>Simple Asphyxiant | Pas de données disponibles. |
| Dimethylsiloxane<br>Numéro CAS: 63148-62-9<br>Synonymes : Dimethylsiloxane  | 1-10    | Non Classé                                                                    | Pas de données disponibles. |

La concentration réelle ou l'intervalle de concentration est retenu comme un secret commercial.

\*[PBT/vPvB] - Substance PBT ou vPvB

L'énoncé complet des phrases est indiqué dans la section 16.

### 4. Premiers secours

#### Description des premiers secours

**Généralités** En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

**Inhalation** Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire ingérer. Si la personne est inconsciente, la placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

**Yeux** Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.

**Peau** Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. NE PAS utiliser de solvants ou de diluants.

**Ingestion** En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

#### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Résumé** Traiter de manière symptomatique L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparations au delà des limites d'expositions indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et, dans les cas extrêmes, perte de conscience.

Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. Voir la section 2 pour plus de détails.

**Inhalation** L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### Moyens d'extinction

Recommandations: mousse résistant aux alcools, CO<sup>2</sup>, poudres, eau pulvérisée.

Moyens d'extinction inappropriés: A ne pas utiliser: jet d'eau.

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux: Les températures élevées et les incendies peuvent produire des substances toxiques comme le monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.

### Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive équipé d'un masque complet et des vêtements de protection. Les personnes sans protection respiratoire doivent quitter les lieux. Porter un appareil respiratoire autonome pendant le nettoyage suivant immédiatement l'incendie. Ne pas fumer.

**6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  
Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver méticuleusement avant de les réutiliser.

**Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Ventiler les locaux et éviter d'inhaler les vapeurs. Se référer aux mesures de protection énumérées dans la rubrique 8.

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, et placer des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).

Nettoyer de préférence avec un détergent; éviter l'utilisation de solvants.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.



## 7. Manipulation et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler les emballages prudemment pour éviter les dommages.  
Voir la section 2 pour plus de détails. - [Prévention]:

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Matières incompatibles: Agents oxydants et acides forts.  
Voir la section 2 pour plus de détails. - [Stockage]:

### Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Exposition

| N° CAS                    | Ingrédient            | La source | Valeur                |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 75-37-6                   | 1,1-Difluoroethane    | ACGIH     | Aucune limite établie |
| Alberta                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Colombie-Britannique      | Aucune limite établie |           |                       |
| Manitoba                  | Aucune limite établie |           |                       |
| Nouveau-Brunswick         | Aucune limite établie |           |                       |
| Terre-Neuve-et-Labrador   | Aucune limite établie |           |                       |
| Nouvelle-Écosse           | Aucune limite établie |           |                       |
| Territoires du Nord-Ouest | Aucune limite établie |           |                       |
| Nunavut                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Ontario                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Île-du-Prince-Édouard     | Aucune limite établie |           |                       |
| Québec                    | Aucune limite établie |           |                       |



**Safety Data Sheet**  
**Silicone Spray Lube**  
**(S.S.L.)**

**Date de révision de la fiche signalétique:**  
**02/15/2024**

| N° CAS                    | Ingrédient            | La source | Valeur                |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Saskatchewan              | Aucune limite établie |           |                       |
| Yukon                     | Aucune limite établie |           |                       |
| 115-10-6                  | éther méthylique      | ACGIH     | TWA: 1000 ppm         |
| Alberta                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Colombie-Britannique      | 1000 ppm TWA          |           |                       |
| Manitoba                  | Aucune limite établie |           |                       |
| Nouveau-Brunswick         | Aucune limite établie |           |                       |
| Terre-Neuve-et-Labrador   | Aucune limite établie |           |                       |
| Nouvelle-Écosse           | Aucune limite établie |           |                       |
| Territoires du Nord-Ouest | Aucune limite établie |           |                       |
| Nunavut                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Ontario                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Île-du-Prince-Édouard     | Aucune limite établie |           |                       |
| Québec                    | Aucune limite établie |           |                       |
| Saskatchewan              | Aucune limite établie |           |                       |
| Yukon                     | Aucune limite établie |           |                       |
| 63148-62-9                | Dimethylsiloxane      | ACGIH     | Aucune limite établie |
| Alberta                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Colombie-Britannique      | Aucune limite établie |           |                       |
| Manitoba                  | Aucune limite établie |           |                       |
| Nouveau-Brunswick         | Aucune limite établie |           |                       |
| Terre-Neuve-et-Labrador   | Aucune limite établie |           |                       |
| Nouvelle-Écosse           | Aucune limite établie |           |                       |
| Territoires du Nord-Ouest | Aucune limite établie |           |                       |
| Nunavut                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Ontario                   | Aucune limite établie |           |                       |
| Île-du-Prince-Édouard     | Aucune limite établie |           |                       |



| N° CAS       | Ingrédient            | La source | Valeur |
|--------------|-----------------------|-----------|--------|
| Québec       | Aucune limite établie |           |        |
| Saskatchewan | Aucune limite établie |           |        |
| Yukon        | Aucune limite établie |           |        |

### Contrôles de l'exposition

#### Respiratoire

Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des respirateurs appropriés et homologués. Pour une protection maximale lors de la pulvérisation de ce produit il est recommandé d'utiliser un filtre de combinaison multicouche, par exemple le type ABEK1.

Dans les espaces confinés, porter un appareil respiratoire à air frais ou comprimé.

#### Yeux

Lunettes de sécurité de protection recommandées

#### Peau

Eviter le contact avec la peau. Gants de protection recommandés.

#### Contrôles d'ingénierie

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

#### Autres pratiques de travail

Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver méticuleusement avant de les réutiliser.

Voir la section 2 pour plus de détails.



## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b>                                                                    | Incolore Aérosol pressurisé distribué sous forme de brouillard.                                                                                |
| <b>Odeur</b>                                                                     | Aucune odeur                                                                                                                                   |
| <b>Seuil olfactif</b>                                                            | n'est pas applicable                                                                                                                           |
| <b>pH</b>                                                                        | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Point de fusion / point de congélation (°C)</b>                               | < -45 °C/ <-50 °F                                                                                                                              |
| <b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C)</b>                | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Point d'éclair</b>                                                            | n'est pas applicable                                                                                                                           |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                                        | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>                                              | Gas                                                                                                                                            |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b> | <b>Limite inférieure d'explosivité:</b> Aucune information disponible<br><b>Limite supérieure d'explosivité:</b> Aucune information disponible |
| <b>Tension de vapeur (Pa)</b>                                                    | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Densité de vapeur</b>                                                         | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Densité</b>                                                                   | 0.81                                                                                                                                           |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>                                                     | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Coefficient de distribution n-octanol/eau (Log Kow)</b>                       | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Température d'auto-inflammation (°C)</b>                                      | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Température de dégradation (°C)</b>                                           | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Viscosité (cSt)</b>                                                           | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Oxidising properties</b>                                                      | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Explosive properties</b>                                                      | Aucune information disponible                                                                                                                  |
| <b>Densité</b>                                                                   | Weight per gallon: 6.79                                                                                                                        |

### 9.2. Autres informations

Aucune autre information pertinente.

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.

### Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

### Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information disponible

### Conditions à éviter

Chaleur excessive et flamme nue.

### Matières incompatibles

Agents oxydants et acides forts.

### Produits de décomposition dangereux

Les températures élevées et les incendies peuvent produire des substances toxiques comme le monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

## 11. Informations toxicologiques

### Toxicité aiguë

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparations au delà des limites d'expositions indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et, dans les cas extrêmes, perte de conscience.

Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

Remarque : En l'absence de données LD50 pour une toxine aiguë à parcours spécifique, l'estimation ponctuelle de toxicité aiguë convertie a été utilisée dans le calcul de l'estimation de toxicité aiguë du produit.

| Ingrédient                      | Oral DL50,<br>mg / kg | DL50 de la peau,<br>mg / kg | Inhalation<br>vapeur CL50,<br>mg / L / 4 heures | Inhalation<br>poussières / brouillard CL50,<br>mg / L / 4 heures | Inhalation<br>gaz CL50,<br>ppm |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| éther méthylique - (115-10-6)   | {calcoral}            | {CalcDerm}                  | {CalclnhV}                                      | {CalclnhDM}                                                      | {CalclnhG}                     |
| 1,1-Difluoroethane - (75-37-6)  | {calcoral}            | {CalcDerm}                  | {CalclnhV}                                      | {CalclnhDM}                                                      | {CalclnhG}                     |
| Dimethylsiloxane - (63148-62-9) | {calcoral}            | {CalcDerm}                  | {CalclnhV}                                      | {CalclnhDM}                                                      | {CalclnhG}                     |

### Données sur la cancérogénicité

| N° CAS     | Ingrédient            | La source | Valeur                                                                     |
|------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 75-37-6    | 1,1-Difluoroethane    | CIRC      | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| ACGIH      | Aucune limite établie |           |                                                                            |
| 115-10-6   | éther méthylique      | CIRC      | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| ACGIH      | Aucune limite établie |           |                                                                            |
| 63148-62-9 | Dimethylsiloxane      | CIRC      | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| ACGIH      | Aucune limite établie |           |                                                                            |

| Classification                                                        | Catégorie | Description du danger                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Toxicité Aiguë - Orale                                                | ---       | Non applicable                                                  |
| Toxicité Aiguë - Cutanée                                              | ---       | Non applicable                                                  |
| Toxicité Aiguë - Inhalation                                           | ---       | Non applicable                                                  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | ---       | Non applicable                                                  |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | ---       | Non applicable                                                  |
| Sensibilisation respiratoire                                          | ---       | Non applicable                                                  |
| Sensibilisation cutanée                                               | ---       | Non applicable                                                  |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | ---       | Non applicable                                                  |
| Cancérogénicité                                                       | ---       | Non applicable                                                  |
| Toxicité pour la reproduction                                         | ---       | Non applicable                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique  | 3         | L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique  | ---       | Non applicable                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | ---       | Non applicable                                                  |
| Danger par aspiration                                                 | ---       | Non applicable                                                  |

### Symptômes et effets, aigus et différés::

Traiter de manière symptomatique

**Inhalation** L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

## 12. Informations écologiques

### Toxicité

Aucune information supplémentaire n'est fournie pour ce produit. Référez-vous à la Section 3 pour des données spécifiques.

### Écotoxicité aquatique

| Ingrédient                      | 96 hr LC50 poisson, mg/L | 48 hr EC50 crustacés, mg/L | ErC50 algues, mg/L |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Éther méthylique - (115-10-6)   | {CalcFish}               | {CalcCrust}                | {CalcAlgae}        |
| 1,1-Difluoroéthane - (75-37-6)  | {CalcFish}               | {CalcCrust}                | {CalcAlgae}        |
| Diméthylsiloxane - (63148-62-9) | {CalcFish}               | {CalcCrust}                | {CalcAlgae}        |

### Persistence et dégradabilité

Aucune donnée disponible sur la préparation même.

### Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible

### Mobilité dans le sol

Aucune information disponible

### Résultats des évaluations PBT et VPVB

Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/VPVB.

### Autres effets néfastes

Aucune information disponible

## 13. Considérations relatives à l'élimination

### Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Les déchets et les emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations en vigueur.



#### 14. Informations relatives au transport

Lorsqu'il est expédié dans des conteneurs de 0,3 gallons (1 L) ou moins, ce matériau peut être reclassé conformément aux réglementations DOT 49 CFR 173.150 / IATA DGR instruction d'emballage Y341/ IMDG Code 3.4 comme : quantité limitée.

Méthode de Classification: Classée selon la partie 2, articles 2,1 à 2,8 du règlement sur le TMD.

|                                              | <b>TMD (transport terrestre national)</b>                                      | <b>IMO / IMDG (transport maritime)</b>                      | <b>ICAO/IATA</b>                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro ONU</b>                            | 1950                                                                           | UN1950                                                      | UN1950                                                                  |
| <b>Nom d'expédition des Nations unies</b>    | Aerosols                                                                       | Aerosols, inflammable                                       | Aerosols, inflammable                                                   |
| <b>Classe(s) de danger pour le transport</b> | <b>Classe de danger</b><br>TMD:2.1<br><b>Sous-classe:</b> n'est pas applicable | <b>IMDG:2.1</b><br><b>Sous-classe:</b> n'est pas applicable | <b>Classe d'aérien:</b> 2.1<br><b>Sous-classe:</b> n'est pas applicable |
| <b>Groupe d'emballage</b>                    | n'est pas applicable                                                           | n'est pas applicable                                        | n'est pas applicable                                                    |

#### Dangers pour l'environnement

Polluant marin: Non;

#### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information disponible



Safety Data Sheet  
Silicone Spray Lube  
(S.S.L.)

Date de révision de la fiche signalétique:  
02/15/2024

## 15. Informations réglementaires

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17) et la FDS contient tous les renseignements exigés par ces règlements.

### Liste intérieure des substances (LIS) du Canada :

1,1-Difluoroethane

éther méthylique

Dimethylsiloxane

### Liste extérieure des substances (LES):

À notre connaissance, il n'existe pas de produits chimiques à des niveaux qui exigent des rapports en vertu de cette loi.



**16. Autres informations**

|             |                                               |                                        |                                     |                                              |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>NFPA</b> | <b>Risques pour la santé</b><br>Non déterminé | <b>Inflammabilité</b><br>Non déterminé | <b>Instabilité</b><br>Non déterminé | <b>Dangers particuliers</b><br>Non déterminé |
| <b>HMIS</b> | <b>Risques pour la santé</b><br>1             | <b>Inflammabilité</b><br>3             | <b>Dangers physiques</b><br>0       | <b>Protection individuelle</b><br>B          |

**Date de révision de la fiche signalétique**

02/15/2024

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des données jugées correctes. Cependant, aucune garantie ou assurance d'aucune sorte, express ou implicite, n'est faite en ce qui concerne les informations contenues dans ce document. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons toute obligation pour les effets nocifs qui peuvent être provoqués par l'exposition à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se conformer à toutes les lois, règlements et ordonnances en matière de santé et de sécurité applicables.

Le texte intégral des phrases figurant à la section 3 est :

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H336 L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Fin de la FISPQ**